

Maatvoeringstabel horend bij uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Gooise Meren 2019

Graftype	Monumenttype	Afmetingen monument (in centimeters)				Opmerkingen
		lang	breed	hoog	dik	
Particulier graf	Muiden	190	90	100	6-12 (staand) 4-6 (liggend)	
	Staand Naarden		30-100	50-100	Min. 7 (glas 1,9-5)	De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering
	Liggend Naarden	200	100		12-20	De steen moet worden gesteld op een betonraam
	Staand Bussum		70-100	Max 100	6-12 (glas 1,9-5)	
	Zerk Bussum	200	100		Min. 8	Op fundering achterzijde 20cm (hoog), voorzijde 10 cm hoog
Particulier dubbel graf type A		200	30-200	50-100	Min. 7 (staand monument) 12-20cm (liggend monument)	De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering. De liggende steen moet worden gesteld op een betonraam.
		200	30-240	50-100	Min 7 (bij staand monument) 12-20cm (bij liggend monument)	De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering. De liggende steen moet worden gesteld op een betonraam.
Particulier kindergraf	Type A (Naarden)	Max 50	Max 50		Maximaal 10	De steen moet worden gesteld op een betonraam
	Type B (Naarden)	Max 50	Max 50	Max 50	5-8	De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje
	Type C (Naarden, Muiden, Muiderberg)	Max 75 (geldt niet voor omlijsting)	Max 75	Max 75	5-8	De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje
	Type D liggend (Bussum)	Max 120	Max 60		6-12	De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

	Type D staand (Bussum)		40-50	60-70	6	De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje
Particulier urnengraf, urnentuin of urnenkelder	Bussum/Muiden/Muiderberg/Naarden	Max 50	Max 50	Max 50	4-5	De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje
Particulier urnennis	Muiden		48,5	56		Hulzen + bouten M8 met afdekdopjes worden beschikbaar gesteld
	Bussum		48,5	50	1,5-3	Schroefgaten op alle 4 de hoeken 3 cm uit de kant. Schroeven worden beschikbaar gesteld.
Algemeen graf	Muiden/Muiderberg	60	60	60		
	Naarden	45	45		8	De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje
	Bussum		50	40	4-6	De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje van 20 bij 25 cm met een dikte van 6-14cm
Algemeen kindergraf	Naarden	50	50	50	5-8	De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje
	Bussum		45	35	4-5	De steen moet worden geplaatst op een schuin blok (20cm breed en 18cm dik) waarbij de hoogte kant 14cm is en de laagste kant 6cm